ООО «Экотермикс» Санкт-Петербург,
набережная реки Смоленки,
дом 14, корпус А, офис 69
Тел: 8 800 350-71-35
Email: opt@ecotermix.ru

ЭКОЛЮКС 1253

АЛКИДНО-УРЕТАНОВАЯ СМОЛА

ОПИСАНИЕ

«Эколюкс 1253» - модифицированная ароматическими изоцианатми жирная алкидная смола на основе соевого масла. Покрытия на её основе обладают отличной адгезией, водостойкоситью и высоким блеском.

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется в качестве плёнкообразователя для однокомпонентных грунтов, грунт-эмалей и финишных покрытий естественной сушки по металлическим, минеральным и деревянным основаниям.

Для формирования покрытий на основе «Эколюкс 1253» рекомендуется применение первичных сиккативов на основе кобальта или марганца и вторичных на основе циркония. Приблизительное соотношение сиккатива к массе смолы:

Кобальт (Co) - 0.02 - 0.1% по металлу

Марганец (Mn) - 0.05 - 0.2% по металлу

Цирконий (Zr) - 0.1 - 0.3% по металлу

«Эколюкс 1253» поставляется в виде 54 - 55% раствора в растворителе D60 и растворима в алифатических и ароматических растворителях, а также в эфирах и кетонах. Нерастворима в спиртах.

ТЕХНОЛОГИЧИСКИЕ СВОЙСТВА «ЭКОЛЮКС 1253»

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Цветность по Гарднеру	7 - 11
МДНВ,%	54 - 56
Вязкость (Брукфильд, 23°С), мПа*с	700 - 1300
Кислотное число, мг КОН / г	<2
Содержание масел, %	60 - 62

УСЛОВИЯ И СРОК ХРАНЕНИЯ

Храните материал «Эколюкс 1253» в нераспечатанной оригинальной таре в сухом проветриваемом помещении при температуре не выше +25°С. При хранении и транспортировке в условиях низкой температуры, перед использованием необходимо довести температуру материала до нормальной, разместив упаковку «Эколюкс 1253» в тёплом помещении, не допуская принудительного нагревания.

Срок хранения «Эколюкс 1253» при соблюдении условий хранения в нераспечатанной таре производителя составляет 12 месяцев от даты производства.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С «Эколюкс 1253»

При работе с данным продуктом необходимо строго соблюдать все меры предосторожности. Внимательно изучите текст и предупреждающие обозначения на заводской этикетке. Для получения более подробной информации об опасных компонентах и мерах предосторожности, обратитесь к паспорту техники безопасности, доступному в техническом отделе производителя «Экотермикс». Продукт предназначен только для профессионального использования.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ РАБОТЕ С МАТЕРИАЛОМ

Данные в листе технической информации нормы носят рекомендательный характер и не могут являться основанием для юридической ответственности, так как в процессе использования материала, действует слишком много факторов, которые невозможно учитывать.