Полиэфир ЭКОЛЮКС 650

Описание продукта

Сложный полиэфир марки ЭКОЛЮКС 650, разветвленный, содержащий гидроксильные группы. Предназначен для производства светостойких двухкомпонентных покрытий, устойчивых к атмосферным воздействиям. Изготовленные на основе ЭКОЛЮКС 650 покрытия имеют глянцевую поверхность, устойчивы к воздействию многих химических веществ, имеют высокую стойкость к истиранию.

Информация о материале

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ	МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ
Цветность, визуально	1-3	ИСО 4630-2015
Плотность, кг/м^3	1100-1250	ГОСТ 18995.1-73
Вязкость при 25°С, мПа·с	17000-23000	ГОСТ 25271-93 (ИСО 2555-89)
Кислотное число, мг(КОН)/г	≤3,0	ГОСТ 22304-2015
Гидроксильное число, мг(КОН)/г	170-180	ГОСТ 25261-82
Содержание воды, %	≤0,1	ГОСТ 33733-2016

ФАСОВКА

металлические бочки 50, 200кг

Транспортировка и хранение

Материал должен храниться в крытом складском помещении в герметично закрытой таре при температуре не ниже +5 °С и не выше плюс 30°С. Транспортировка материала может осуществляться любым видом транспорта в условиях, исключающих попадание влаги. Тара должна транспортироваться крышками и пробками вверх. Запрещается хранить в открытых контейнерах. Поврежденная или пробитая тара должна быть опорожнена.
Срок хранения материала в состоянии поставки в сухом помещении при вышеуказанной температуре составляет 6 месяцев.
По истечении срока хранения материал подлежит проверке на соответствие требованиям технических условий и, в случае соответствия, может быть использован по назначению.

Юридическая справка

Техническое описание и рекомендации по применению и утилизации материалов даны на основании лабораторных испытаний и практического применения при условии правильного хранения и нормальных условиях нанесения в соответствии с рекомендациями ООО «Экотермикс».
Завод не имеет возможности контролировать процесс хранения, нанесения, условий эксплуатации готовых изделий и несет ответственность только за качество

ООО «Экотермикс» Санкт-Петербург,
набережная реки Смоленки,
дом 14 корпус А, офис 69
Email: opt@ecotermix.ru
Тел.: 8 800 350-71-35

материала при поставке его потребителю и гарантирует его соответствие нашим стандартам.
Завод не несет ответственности за дефекты, образовавшиеся в результате некорректного применения данного продукта. Гарантии, касающиеся ожидаемой прибыли или другой юридической ответственности, не могут быть основаны на данной информации.

ООО «Экотермикс» Санкт-Петербург,
набережная реки Смоленки,
дом 14 корпус А, офис 69
Email: opt@ecotermix.ru
Тел.: 8 800 350-71-35