ООО «Экотермикс» Санкт-Петербург,
набережная реки Смоленки,
дом 14, корпус А, офис 69
Тел: 8 800 350-71-35
Email: opt@ecotermix.ru

# ЭТМ 240

## СЛОЖНЫЙ ПОЛИЭФИР

**ОПИСАНИЕ**

«ЭТМ 240» - сложный полиэфир, синтезированный на основе этиленгликоля

**ПРИМЕНЕНИЕ**

Применяется в производстве жёстких пенополиуретанов, систем напыляемой теплоизоляции, для изготовления полиуретановых покрытий, клеев, герметиков, эластомеров.
Является исходным продуктом для полиуретанов как низкой, так и высокой плотности.

**Технологическим свойства «ЭТМ 240»**

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|
| Цветность по Гарднеру | 11-15 |
| Плотность, г/см³ | 1,00-1,10 |
| Вязкость при 25°С, мПа·с | 2500-3500 |
| Кислотное число, мг(КОН)/г | <2 |
| Гидроксильное число, мг(КОН)/г | 230-270 |
| Содержание воды, % | <0,1 |

**УСЛОВИЯ И СРОК ХРАНЕНИЯ**

• Храните материалы «ЭТМ 240» в нераспечатанной оригинальной таре. Компоненты должны храниться в герметично закрытых емкостях, во избежание попадания влаги

• Обеспечьте хранение в сухом помещении, где температура находится в диапазоне от +15°С до +30°С. Избегайте экстремальных температурных условий, включая отрицательные температуры, так как они могут повлиять на качество материала.

• Не допускайте попадания прямых солнечных лучей на тару с компонентами «ЭТМ 240». Экспозиция к солнечному свету может вызвать нежелательные изменения в свойствах материала.

• Соблюдайте срок годности состава «», который составляет 12 месяцев со дня изготовления. По истечении этого срока материал может потерять свои характеристики и качество.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С «ЭТМ 240»**

При работе с данным продуктом необходимо строго соблюдать все меры предосторожности.
Внимательно изучите текст и предупреждающие обозначения на заводской этикетке. Для получения более подробной информации об опасных компонентах и мерах предосторожности, обратитесь к паспорту техники безопасности, доступному в техническом отделе производителя Экотермикс. Продукт предназначен только для профессионального использования.

**ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ РАБОТЕ С МАТЕРИАЛОМ**

Приведенные в инструкции нормы носят рекомендательный характер и не могут являться основанием для юридической ответственности, так как в процессе использования материала действуют слишком много факторов, которые невозможно учитывать.
Не допускается самостоятельное внесение сторонних материалов в компоненты системы «», без консультации с техническими специалистами компании «Экотермикс».
Компания гарантирует соответствие материала «» стандартам компании, приведенным в официальной документации (паспорт качества, лист технической информации).